

Datenblatt: STÖCKL Pflegeöl Colour



STÖCKL
PARKETT
FIRST STEP FOR LIVING

Anwendungsbereich:

STÖCKL PFLEGEÖL COLOUR ist primär für die Ausbesserung von Kratzern, ausgerissenen Schnittkanten, Sessel- und Möbelspuren sowie kleinflächige Nachfärbung der farblich geölten Parkettoberflächen entwickelt worden. Als Gemisch mit dem farblosen Pflegeöl ist es auch zur Farbauffrischung der gefärbten Holzfußböden zu verwenden. Es kann auch zum Einfärben von Sesselleisten, Trittstufen, Holzleisten zur jeweils passenden Parkettfarbe verwendet werden.

Inhaltsstoffe

Natürliche und modifizierte Pflanzenöle und Harze, entaromatisierte Isoaliphate, Wachse, Mattierungsadditive, Pigmente. Bleifreie Trockenstoffe, frei von Terpenen.

Verarbeitung beim Ausbessern von Fehlstellen, Kratzern etc.:

Das Produkt muss gut aufgerührt werden!

Der Untergrund muss gereinigt, trocken und staubfrei sein. Der Auftrag erfolgt zum Ausbessern mit kleinem Pinsel, Wattepad oder bei kleinen Kratzern mit Wattestick.

Bitte machen Sie immer an einer wenig einsichtigen Stelle oder auf einem Musterstück einen Probeauftrag! Überprüfen Sie die Farbintensität. Dies ist eine Handwerksarbeit die Übung im Umgang mit den Materialien erfordert!

STÖCKL PFLEGEÖL COLOUR hauchdünn auftragen, soweit mit Wattepad oder Stoffballen nachtupfen bis der Auftrag der Umgebungsfarbe entspricht. Ca. 12 Stunden bei guter Lüftung trocknen lassen! Bei kleinen Stellen kann ein Fön zur schnelleren Antrocknung verwendet werden. Bei Sesselleisten, Stufen, etc. wird das **STÖCKL PFLEGEÖL COLOUR** hauchdünn aufgestrichen, mit einem weißen Pad nach ca. 20 Minuten nachgepadet, so dass ein gleichmäßiges Farbbild entsteht, und ca. 12 Stunden trocknen gelassen. Nach der Durchtrocknung nach 2-3 Tagen empfiehlt sich ein Nachpflegen mit **STÖCKL PFLEGEÖL**. Damit wird ein farbloser Schutzfilm über die nachgefärbte Stelle aufgebracht,

Achtung:

Bei stark saugenden Holzarten ist es möglich dass ein 2. Auftrag mit Pflegeöl notwendig wird.

Verwendung zur Auffrischung von Trittstrassen, großflächigere Farbauffrischung:

Mischen Sie je nach gewünschter Farbintensität 1 bis 2 Doserl 125ml **STÖCKL PFLEGEÖL COLOUR** in eine Dose 0,75 Liter **STÖCKL PFLEGEÖL**. Die 0,75 Liter Pflegeöl sind deshalb in einer Dose für ein Volumen von 1 Liter abgefüllt. So ist das Mischen problemlos möglich. Rühren Sie dieses Gemisch am besten mit einem Pinsel sehr gut auf. Der Untergrund muss gereinigt, trocken und staubfrei sein. Der Auftrag erfolgt je nach Flächengröße mit Poliertuch, Stiel und Handpad oder Einscheiben-Poliermaschine.

Datenblatt: STÖCKL Pflegeöl Colour

STÖCKL
PARKETT
FIRST STEP FOR LIVING

Bitte machen Sie immer an einer wenig einsichtigen Stelle oder auf einem Musterstück einen Probeauftrag! Überprüfen Sie die Farbtintensität. Dies ist eine Handwerksarbeit die Übung im Umgang mit den Materialien erfordert!

STÖCKL PFLEGEÖL gemischt mit STÖCKL PFLEGEÖL COLOUR auf die aufzufrischende Fläche auftropfen oder aufsprühen, dann mit Tuch dünn polierend verteilen und bei Bedarf mit weißem Pad schlierenfrei vertreiben. Bei großen Räumen oder im Objektbereich empfiehlt sich der Einsatz einer Poliermaschine. Ca. 12 Stunden bei guter Lüftung trocknen lassen!

Verbrauch: Ca. 50m²-70m²/1lt

Technische Daten

Verarbeitungstemperatur: Ideal zwischen 15 -25 ° Cel.

Trockenzeit: ca. 12h bei 20°C.

Spez. Gewicht: ca. 0,90g/ml

Viskosität: ca. 30 Sek. / Din4mm / 20°C.

Flammpunkt: über 63° C.

ACHTUNG:

mit STÖCKL PFLEGEÖL COLOUR getränkte Tücher oder Putzpapiere, Pads, Schwämme etc. gut aufgebracht trocknen lassen oder gut verschlossen in Blechdose bis zur Durchtrocknung aufbewahren!! Gefahr der Selbstentzündung durch oxidativ trocknende Öle!!

Lagerung:

Trocken und frostfrei und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren! Angebrauchte Gebinde gut verschließen!