

# Datenblatt: STÖCKL Pflegeanleitung für oxidativ geölte Objektflächen



**STÖCKL**  
**PARKETT**  
FIRST STEP FOR LIVING

## Allgemeine Tipps:

Grob- und Feinschmutzstoppmatten vor dem stark beanspruchten Eingangsbereich verhindern, dass Schmutz und Nässe ein Abtreten der Oberfläche bewirken. Dies ist besonders bei farblich behandelten Böden eine wichtige Maßnahme um Trittstrassen und Laufspuren zu verhindern. Sessel, Tische Kleiderständer etc. sollten mit Gleitunterlagen versehen werden. (Filz,-oder Teflungleiter). Damit verhindern Sie ein Zerkratzen Ihrer Bodenoberfläche.

## Laufende Reinigung:

Nach Möglichkeit sollte eine Trockenreinigung des Bodens mit einem leistungsstarken Staubsauger erfolgen. Wenn anhaftender Schmutz mit der Trockenreinigung nicht mehr entfernbar ist muss der Boden feucht gewischt werden. Dazu mischt man warmes Wasser mit Stöckl Holzbodenseife. Auf 5 Liter Wasser ca. 50ml Seife. Mit dieser Lauge und einem ausgewrungem Baumwollwisch Tuch wischen Sie den Boden gut auf. Bei größeren Flächen oder sehr starker Verschmutzung verwendet man einen zweiten Kübel mit klarem Wasser zum Auswaschen des Wischtuchs.

Weiters können Sie bei sehr starker Verschmutzung **Stöckl Intensivreiniger** zum Grundreinigen verwenden.

## Achtung :

Vermeiden Sie bei der laufenden Reinigung zuviel Wasser, der Boden könnte dadurch im Fugenbereich zu stark aufquellen! Verwenden Sie bei geölten Oberflächen niemals Mikrofasertücher, diese bewirken ein Anschleifen der Oberfläche.

## Auffrischung von matten Stellen, Trittstraßen, Laufspuren:

Reinigen Sie den Boden wie vorher beschrieben und lassen Sie ihn mindestens 1 Stunde bei guter Lüftung aufrocknen. Der Auftrag erfolgt je nach Flächengröße mit Poliertuch, Stiel und Handpad oder Einscheiben-Poliermaschine. **STÖCKL PFLEGEÖL** auf die zu pflegende Fläche auftropfen oder aufsprühen, dann mit Tuch dünn polierend verteilen und bei Bedarf mit weißem Pad schlierenfrei vertreiben. Bei großen Räumen oder im Objektbereich empfiehlt sich der Einsatz einer Poliermaschine. Ca. 6 bis 8 Stunden bei guter Lüftung trocknen lassen!

## Verbrauch:

Ca. 50m<sup>2</sup>-70m<sup>2</sup>/1lt

Für Objektbereiche : Stöckl Pflegeöl, Pumpsprüher, Einscheibenmaschine, weißes Pad.

# Datenblatt: STÖCKL Pflegeanleitung für oxidativ geölte Objektflächen



## Größere Räume, Objekte:

Im Objektbereich erfolgt ein Auffrischen indem man das Pflegeöl in einen Pumpsprüher füllt, und mit diesem dann sparsam auf den Boden sprüht und mit einer Einscheibenmaschine und weichem, weißen Pad schlierenfrei vertreibt.

## Weiters:

Kleinflächige, streifenförmige Gummispuren von Sportschuhen, Kinderwägen etc., entfernen Sie am einfachsten indem Sie diese Spuren mit Tuch oder Küchenrolle und Pflegeöl gut befeuchten und in Holzmaserichtung abreiben. Restliches Öl wird wegpoliert. Haftet der Gummi stärker, lassen Sie das Öl ca. 5 Minuten einwirken bevor Sie diese Stelle mit Hilfe des weißen Pads gut abreiben. Restliches Öl wird mit dem Tuch wegpoliert.

Trockenzeit : Gut gelüftet 6 -8 Std.!

## Auffrischung Stöckl Colourline Flächen:

Bitte beachten Sie bei der Verarbeitung das technische Merkblatt für Colouröl und machen Sie gegebenenfalls Vorversuche auf Holzmustern oder verdeckten Stellen.

## Achtung bei Pflegeölen:

**Gefahr der Selbstentzündung der mit Öl getränkten Tücher, Schwämme oder Putzpapier durch oxidativ trocknende Pflanzenöle!! Gut verschlossen in Blechdosen aufbewahren oder aufgebreitet trocknen lassen oder naß auswaschen!!**